

AIROLITE

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT MURO ECOLÓGICO INVERTER

AASMI ATI INV R32 WIFI
FRÍO-CALOR / R32 / INVERTER / WIFI

NUEVO



CUIDAMOS TU AIRE
Y EL DE TODOS.

6^{en}1

Filtro especial

MÁS FILTROS, MEJOR CALIDAD DE AIRE INTERIOR

✓ Filtro Fotocatalítico

Lleva a cabo la fotocatalisis reduciendo la presencia de hongos, bacterias y malos olores.

✓ Filtro de Carbón Activo

Eliminación de Olores

✓ Filtro de Iones de Plata

Libera Iones de Plata permitiendo la eliminación de bacterias.

✓ Filtro Vitamina C

Libera vitamina C al ambiente afectando positivamente la inmunidad de las personas además de ayudar a generar hormonas anti stress.

✓ Filtro Anti Polvo

Filtra las partículas de mayor tamaño para que los otros sistemas de filtrado sean más eficientes, protegiendo el buen funcionamiento del equipo.

✓ Filtro Catequina

Componente derivado de las hojas del té verde con beneficios anti bacterianos, inhibidor de virus. Alta eficiencia para la eliminación y absorción de polvo en suspensión. Junto con el filtro de carbón activo genera un doble efecto de desodorización.



EN SUS VERSIONES:

9.000
BTU/h

12.000
BTU/h

18.000
BTU/h

24.000
BTU/h



WiFi



Frío / Calor



Oscilación horizontal
y vertical automática



Control
Remoto



Eficiencia
energética



www.airolite.cl

central@airolite.cl



+56 9 4271 8059



43 2322248



info@solarclima.cl



www.solarclima.cl



Lientur 368 - Los Angeles

AIROLITE

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
SPLIT MURO ECOLÓGICO INVERTER
AASMI ATI INV R32 WIFI



Aire Acondicionado
Split Muro Inverter

MODELO			AASMI 09 ATI INV R32	AASMI 12 ATI INV R32	AASMI 18 ATI INV R32	AASMI 24 ATI INV R32
Tecnología			Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Tipo			Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor	Bomba de Calor
Controlador			Control Remoto + Wifi	Control Remoto + Wifi	Control Remoto + Wifi	Control Remoto + Wifi
Capacidad Nominal de Enfriamiento	Btu/h		9000(2047~9554)	12000(2047~12215)	18000(4096~19790)	24000(5120~24900)
	W		2638 (600~2800)	3517 (600~3580)	5275(1200~5715)	7034(1500~7300)
Capacidad Nominal de Calefacción	Btu/h		9000(2047~9895)	12000(2047~12215)	18000(4096~19500)	24000(5120~24900)
	W		2638(600~2900)	3517(600~3580)	5275(1200~5715)	7034(1500~7300)
Índice Eficiencia Energética Modo Frío (EER)	W/W		3,21	3,21	3,21	3,21
	Clase		A	A	A	A
Índice Eficiencia Energética Modo Calor (COP)	W/W		3,61	3,61	3,61	3,61
	Clase		A	A	A	A
Remoción de Humedad		Litros/h	1,0	1,2	1,5	2
Nivel de Ruido Unidad Interior	Alto	dB(A)	41	43	44	47
	Medio	dB(A)	39	39	39	40
	Bajo	dB(A)	37	35	33	34
Nivel de Ruido Unidad Exterior		dB(A)	52	53	55	55
DATOS ELÉCTRICOS						
Alimentación			220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz	220-240V~/50Hz
Corriente Nominal	Frío	A	3,7 (1,4~9,0)	5,0(1,4~9,0)	8,5(1,4~12,0)	10,6(1,5~12,0)
	Calor	A	3,3(1,4~9,0)	4,4(1,4~9,0)	6,9 (1,4~12,0)	9,2(1,5~12,0)
Potencia Nominal	Frío	W	822(300~1400)	1096(290~1380)	1645(300~2500)	2190(350~2700)
	Calor	W	731(300~1200)	974(290~1350)	1460(300~2500)	1950(350~2600)
Corriente Máxima (Frío/Calor)		A	9,0/9,0	9,0/9,0	12,0/12,0	12,0/12,0
Potencia Máxima (Frío/Calor)		W	1400/1200	1380/974	2500/2500	2700/2600
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN						
Refrigerante / Carga		Gramos	R32/450g	R32/490g	R32/670g	R32/1040g
Compresor		Tipo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
VENTILADOR						
Circulación de Aire Unidad Interior		m³/h	420/480	460/500	800/800	1000/1000
Tipo de Ventilador Unidad Interior			Cross Flow	Cross Flow	Cross flow	Cross flow
Velocidad Ventilador Unidad Interior (Turbo/Alto/Medio/Bajo/Silencioso)	Frío	rpm	1400/1300/1100/1000/900	1350/1200/1000/850/750	1400/1260/1050/870/800	1270/1200/1100/920/850
	Calor	rpm	1400/1300/1100/1000/900	1250/1150/1000/900/800	1300/1200/1000/800/750	1270/1200/1000/850/750
	Deshumidificador	rpm	1000	850	1400	1270
	Sleep	rpm	1000/1000	850/900	870/800	920/850
CONEXIÓN						
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Cable		Size x Core number	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²	4x0.75mm²
Presión	High(DP)	MPa	3,7	3,7	3,7	3,7
	Low(SP)	MPa	1,2	1,2	1,2	1,2
Tubería de Drenaje			O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm	O.D 16mm
OTROS						
Cobertura		m²	9-16	15-23	25-35	30-50
Dimensiones (Ancho x Alto x Prof.)	U. Interior	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	U. Exterior	mm	712x276x459	712x276x459	795x305x549	853x349x602
Peso Neto	U. Interior	kg	7,5	7,5	9	11,5
	U. Exterior	kg	20	21	24	31
Dimensiones Empaque (Ancho x Alto x Prof.)	U. Interior	mm	764x325x267	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
	U. Exterior	mm	765x310x481	765x310x481	852x358x600	890x385x628
Peso Bruto	U. Interior	kg	9	9	11,5	14
	U. Exterior	kg	23	24	28	35

CONOCE SUS CARACTERÍSTICAS



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

SOLARCLIMA
ENERGÍA SOLAR Y CLIMATIZACIÓN