

10,10 KW - 300 M³

MAJOLICA STOVES

CLASS. **LC-C 12**



Class.L-C-W / White



Class.L-C-K / Black



Class.L-C-B / Bordeaux

ITEM	
POTENCIA CERTIFICACIÓN CESMEC/SEC CHILE	10,2KW
POTENCIA CERTIFICACIÓN TUV ALEMANIA	10,2 KW
SUPERFICIE A CALEFACCIONAR	160m ² Depende de posicionamiento y aislación de la casa.
COLORES DISPONIBLES	Negro, Burdeo, Blanca
CONSUMO A MÁXIMA POTENCIA	2,2 kg/hora (307 \$/hora)
CONSUMO A MÍNIMA POTENCIA	0,8 kg /hora (115 \$/hora)
TANQUE DE PELLETS	15 kg
AUTONOMÍA DE FUNCIONAMIENTO	25 horas máximo
SALIDA GASES	80 mm (salida horizontal o vertical)
TOMA DE AIRE	50 mm (posibilidad de toma de aire externa)
COMBUSTIBLE	Pellets de Madera de 6 mm
DIMENSIONES	105cm x 46cm x 47cm

ENERGÍA	CALEFACTOR A PELLETS DE MADERA
Marca: Modelo:	ARTEL CLASSIC CANALIZABLE
Más eficiente A B C D E Menos eficiente	A
Potencia Térmica Nominal	10,2 (kW)
EFICIENCIA ENERGÉTICA	87 (%)
Emisiones de material particulado	1,9 (g/h)
IMPORTANTE El rendimiento real varía dependiendo de las condiciones de uso del artefacto y su localización. Siga las indicaciones del fabricante para el buen uso de su calefactor. La etiqueta debe permanecer en el calefactor y solo puede ser retirada por el consumidor final. Ensayos basados en los protocolos PC N° 201, PC N° 201/1 y PC N° 201/2 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles.	

Camara
combustión
fierro fundido



ITALIAN PRODUCT

TECHNICAL DATA

Automatic switch on/off

Economy mode

Safety pressostat

Temperature probe

Automatic pellet loading

Fan speed

Timer



La stufa modello CLASS LC è fornita di 3 ventilatori: uno per la spinta dell'aria verso l'ambiente, uno per l'espulsione dei fumi, e un ultimo per l'aria da canalizzare.

The stove CLASS LC model is equipped with 3 fans, one for pushing air towards the environment, one for the exhaust fan, and a date for the air to be channelled.

La CLASSE modèle LC poêle est équipé de 3 ventilateurs, l'un pour pousser l'air vers l'environnement, l'un pour le ventilateur d'échappement, et une date pour l'air d'être canalisé.

El modelo LC CLASE estufa está equipada con 3 ventiladores, uno para empujar el aire hacia el medio ambiente, uno para el ventilador de escape, y una fecha para que el aire se canaliza.

Der Ofen CLASS LC-Modell ist mit 3-Fans, eine für Druck Luft gegenüber der Umwelt, eine für den Abluftventilator ausgestattet, und ein Datum für die Luft kanalisiert werden.



+56 9 4271 8059



43 2322248



info@solarclima.cl



www.solarclima.cl



Lientur 368 - Los Angeles

GESTIONE ARIA CALDA: Aria calda frontale più entrambe le canalizzazioni



Uscita dell'aria calda da canalizzare
Hot air outlets.
Salida aire caliente canalizada.
Sorties de l'air canalisé.
Ausgänge für Luftkanäle.



1° opzione: 100% calore frontale
1° option: 100% front heat



2° opzione: 50% calore frontale,
50% canalizzazione. La percentuale di
calore della canalizzazione è gestita dal
controllo elettronico.
2° option: 50% front heat, 50% ducted.
The percentage of heat by channeling
operated by electronic control

DUCTED



La estufa Artel canalizable permite transmitir una parte del calor a una o dos estancias adyacentes a donde está instalada con un sistema de canalización que puede tener una longitud máxima de 8 metros en total

Caratteristiche

La stufa canalizzabile Artel convoglia parte del calore prodotto in una o due stanze attigue all'ambiente dove è installata tramite un con-dotto posto dietro la stufa. La canalizzazione non dovrebbe essere mai più lunga di 8 metri.

