

AIRE ACONDICIONADO PRESENTACION SPLIT MURO

TECNOLOGÍA INVERTER



		GWH09KF-K3DNA5A	GWH12KF-K3DNA5A	GWH18KF-K3DNA5A	GWH24KF-K3DNA5A
Voltaje / Frecuencia (Unid.Ext.)	V-Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz	220-240V- 50Hz
Capacidad (Frío/Calor)	BTU	9040/ 12000	1240 / 1390	18080/19450	24000/24880
Potencia nominal entrada	W	1550	1650	2600	2700
Potencia nominal (Frío/Calor)	W	800 /950	1100/1135	1600/1578	1985/1930
Dimensiones Unidad Int.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	770x283x201	770x283x201	865x305x215	1008x319x221
Dimensiones Unidad Ext.(Ancho/Alto/Prof.)	mm	710x550x318	710x550x318	899x596x378	955x700x396
Peso (Unidad Int/Unidad Ext)	Kg	8/28	9/30	12/52	15/52
Nivel de sonido Unidad int./ext.	dB (A)	30/51	31/53	37/54	37/54
Refrigerante Ecológico		R410A	R410A	R410A	R410A
Área cobertura	Mts2	12/16	16/22	22/34	35/45
Kit de instalación	4 Mts	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	1/4-1/2

*PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA (3 AÑOS) EL CLIENTE DEBE CONTRATAR MANTENCIONES PERIÓDICAS DE SU EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, MÍNIMO CADA 6 MESES, REALIZADA POR COM. SHOOT O POR UN SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO.