



Xtreme Dura

Fiabilidad incomparable y una opción de inversión inteligente



CertiTube



Extreme Durability

Verified by Three Test Standards



First Test Standard

20 to 50-year
-corrosion-resistance fin

depended on the using industrial
environment with salt contamination

intertek
Total Quality Assured.

(Ref. ISO 21207: 2015, Annex A, test method B)

Xtreme DURA



	XTREME SAVE	XTREME DURA
Prime Guard	Golden	Black fin
Serpentín		Certitube
Filtros	Filtro Doble	Triple filtro + HEPA
Protección de Estabilidad (V)		150V – 270V
Garantía	3 años producto	10 años Compresor / 3 años producto



+56 9 4271 8059



43 2322248



info@solarclima.cl



www.solarclima.cl



Lientur 368 - Los Angeles



HYPER GRAPFINS

Anti-UV Aging & Anti-Corrosion

Durabilidad Extrema
anti-envejecimiento & anti-corrosión

20 a 50 años

Aletas resistentes a la corrosión

0.02%

El área de corrosión

5X*

Resistencia a la corrosión
mayor que las aletas recubiertas de oro

1500 Validación del ensayo de pulverización.



Alta conductividad
térmica

31%*

Más rápido que las aletas
recubiertas de oro.



Fuerte
hidrofilicidad.

92.5%

Más resistente
que el aluminio.

Modelo		XTREME DURA 9K	XTREME DURA 12K	XTREME DURA 18K	XTREME DURA 24K
Código Interior		MSAG11A-09HRDN1-B	MSAG11B-12HRFN1-B	MSAG11C-18HRDN1-B	MSAG11D-24HRDN1-B
Código Exterior		MOX130-09HDN1-B	MOX130-12HFN1-B	MOX330-18HDN1-B	MOX430-24HFN1-B
Clase energética Frío / Calor		A / A	A / A	A / A	A / A
Eficiencia energética cargas parciales SEER (W/W)		4.5	5.6	5.9	5.5
Capacidad nominal	Btu/h	9,000	12,000	18,000	22,000
Rango operación enfriamiento	Btu/h	2,700~10,400	3,600~12,600	5,400~19,000	6,600~24,000
Rango operación calefacción	Btu/h	2,700~11,300	3,600~12,800	5,400~19,500	6,600~23,600
Amperaje nominal 220/1/50	A	3.8	5.0	7.5	9.2
Amperaje máximo 220/1/50	A	10.5	10.5	13.5	18
Flujo aire interior máximo	m3/h	515	552	830	1150
Nivel de ruido dB(A)	interior min	24	25	27	29
	exterior max	54	55	57	60
Dimensiones (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
	Exterior (mm)	720x270x495	720x270x495	805x333x554	890x342x673
Peso	Interior (kg)	8.2	8.8	11.8	14.1
	Exterior (kg)	23	22.3	32.8	41.6
Cañería	Diámetros (pulg.)	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Largo total máximo (m)	25	25	30	30
	Desnivelación máxima (m)	10	10	20	20
Temperaturas operación	Interior Frío / Calor (°C)	16~32°C / 0~30°C			
	Exterior Frío / Calor (°C)	0~50°C / -15~24°C			
Con embalaje					
Dimensiones (ancho*prof*alto)	Interior (mm)	790x270x375	875x285x380	1045x305x405	1155x415x315
	Exterior (mm)	835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Peso	Interior (kg)	10.5	11.3	15.2	17.8
	Exterior (kg)	24.7	24	35.5	44.7